

Produktinformation

Ladegerät X-Peak 80 V2

Art-Nr.: Jamara-153059

66,00CHF

zzgl. Versand

||| Lieferung bis zu 4 Wochen, kann für Sie bestellt werden.

Ladegerät X-Peak 80 V2

Nr. 153059

- Eingebauter Dual Power AC/DCAdapter 230 V und 11 - 18 V
- Interner unabhängiger Lithium Akku Balancer
- Individuell balancierte Batterie-Entladung
- Schneller Speichermodus für verschiedene Akkutypen
- Maximale Sicherheit
- Automat. Überspannungsschutz
- Eingangsstrom Überwachung
- Kapazitäts-Limit
- Prozesszeit Limit
- Ladekapazität Anzeige
- Unterstützt verschiedene Lithium Akku-Typen, NiMh, NiCD und Bleiakkus
- 5 Speicherplätze

Technische Daten:

Input AC 100 - 240 V; 50 Hz; 0,84 - 0,35 A; 84 W

DC 11 - 18,0 V; 5 - 7,2 - 4,55 A; 80 W

Output Lilon/LiPo/LiFePo: 1 - 6

NiCd/NiMH: 1 - 15

Pb 2V ~ 20 V

Ladestrom max. 80 W, 0,1 ~ 6,0 A

Entladestrom max. 10 W, 0,1 ~ 2,0 A

Balancerstrom 300 mAh/Zelle

Abmessungen 135 x 111 x 60 mm

Gewicht 402 g (Netto Gewicht)

Empfohlenes Zubehör:

Temperatursensor 153057

Lieferumfang:

- Ladegerät
- Ladekabel: BEC, Tamiya, Hochstromstecker LiPo, Krokodilklemmen, Balancer-Bord, 12 V Einspeißekabel für Netzteil,

Produktinformation

Netzkabel
- Anleitung