

Produktinformation

PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

Art-Nr.: Robbe-601457 / GTIN: 4,05E+12 / Marke: [PRESTO](#)

18,90CHF

zzgl. Versand

Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen
Versandfertig



Beschreibung "PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G" Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels nur in folgende Länder möglich ist: Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn. Prestolith easy Leichtspachtel hat, durch den Einsatz neuartiger Füllstoffe, einen Dichtewert von unter 1 kg / dm³. Dies bedeutet, dass Leichtspachtel fast nur halb soviel wiegt wie konventionelle Spachtel, weshalb auch Objekte bearbeitet werden können, die nicht mit hohen Gewichten belastet werden können. Typische Einsatzgebiete:

- Karosserien, auch aus Kunststoff
- Überspachteln von Schweissnähten und Falzen,
- im Bootsbau, bei der Reparatur von Booten und Surfbrettern,
- im Modellbau oder
- bei der Ausbesserung von Pulverlackschichten.

Eigenschaften:

Produktinformation

- Besteht aus hochreaktivem, ungesättigtem Polyesterharz mit einer Kombination mineralischer und synthetischer Füllstoffe.
- Besondere Elastizität ermöglicht den Einsatz an Reparaturstellen, die z.B. starken Spannungen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch bei niedrigen Temperaturen.
- Der Inhalt von 420 g entspricht einem Volumen von 500 ml
- Ergibt eine sehr glatte Oberfläche
- Einfache Verarbeitung
- Leicht schleifbar
- Sehr gute Haftung
 - Asbest- und silikonfrei • Kurze Aushärtezeit, daher schnelles Weiterarbeiten möglich. • Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen; Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze

- Basis: Polyesterharz mit mineralischen und synthetischen Füllstoffen
- Farbe: weiß
- Geruch: nach Styrol
- Form: pastös, softig, thixotrop
- Topfzeit/Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 5 Min.
- Verarbeitungstemperatur: ab 12°C
- Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):

Schleifbar nach: ca. 30 Minuten

- Flammpunkt:

ca. 33°C (Spachtel); für Härter nicht anwendbar

- Dichte bei 20°C:

Spachtelmasse 0,85 g/cm³

Härter 1,15 g/cm³

- Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materiales: 180°C, kurzfristig bis 200°C
- Haltbarkeit/Lagerung:

24 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalgebinde. Vor direktem Sonnenlicht, Frost und Feuchtigkeit schützen.

Technische Daten Menge: Dose 420g+Härter Auswahl-Kategorie: Porenfüller, Spachteln