

Produktinformation

PRESTO FLEX POLYESTER FEINSPACHTEL 250G

Art-Nr.: Robbe-601211 / GTIN: 4,05E+12 / Marke: [PRESTO](#)



7,90CHF

zzgl. Versand

Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen
Versandfertig

Beschreibung "PRESTO FLEX POLYESTER FEINSPACHTEL 250G" Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels nur in folgende Länder möglich ist: Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn. Hochelastischer, schnellhärtender zweikomponentiger Polyester-Feinspachtel, bestehend aus einem hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharz, gefüllt mit einer neuartigen, mikrofeinen Pigment-Füllstoff-Kombination. Zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen "Feinspachteln" schon vorbehandelter Flächen. Geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit prestolith plastic vorgespachtelte Untergründe. Durch die schnelle Aushärtung ist ein schnelles Weiterarbeiten möglich. Durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche. Nach einmaligem Schleifen mit 400er Nassschleifpapier ist bereits eine Lackierung möglich. presto flex Feinspachtel ist sehr elastisch und konstant bleibend sehr gut schleifbar.

Eigenschaften:

- schleifbar nach: ca. 30 Minuten

Produktinformation

- Topfzeit bei 20°C: ca. 8 Minuten
- Flammpunkt: ca. 33°C
- Dichte bei 20°C: 1,7 kg / dm³
- Härterzugabe: 2 - 4%
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materiales: bis 120°C
- Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Farbe: weiss

Lagerung:

Produkt vor Frost und starker Hitzeeinwirkung schützen. Die Lagertemperatur soll zwischen +15°C und +25°C liegen. Die Lagerfähigkeit beträgt 24 Monate, bei kühler und trockener Lagerung, im unangebrochenen Zustand.

Technische Daten Menge: Dose 250g+Härter Auswahl-Kategorie: Porenfüller, Spachteln
