

Produktinformation

GRAUPNER MZ-12 PRO HOTT EINZELSENDER

Art-Nr.: S1002.PRO.77 / Marke: [GRAUPNER](#)



179,00CHF / Stück

zzgl. Versand

 Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen
Versandfertig

Beschreibung "GRAUPNER MZ-12 PRO HOTT EINZELSENDER"

Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels nur in folgende Länder möglich ist: Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Irland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn.

Die mz-12 HoTT mit 12 Steuerfunktionen ermöglicht dem fortgeschrittenen RC-Modellbauer das Steuern zahlreicher Modelle. Modelltypen: Flugmodelle, Helicopter, Copter, Automodelle und Boote.

Der Einsatz der Graupner HoTT 2,4 GHz Übertragungstechnologie gewährleistet hohe Funktionssicherheit durch bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger mit integrierter Telemetrie, Sprachausgabe von Schaltzuständen, Warnungen und Telemetriedaten über den eingebauten Lautsprecher oder Kopfhörerausgang und ultraschnellen Reaktionszeiten.

Der Sender verfügt über 250 Modellspeicher. Programmierung mit Tasten. Ein kontrastreiches, 8zeiliges blau beleuchtetes Grafikdisplay gewährleistet perfekte Anzeige aller Einstellparameter und Telemetriedaten.

Das einfach gehaltene Menü ist jedoch besonders gut für Einsteiger geeignet.

Die Joystickfunktion über den MicroUSB-Anschluss ermöglicht das trainieren der Flüge am Flugsimulator am PC oder Smartphone, bevor es auf den Flugplatz geht und gibt dem Piloten die nötige Sicherheit für die Flüge.

Features:

Microcomputer-Fernlenksystem in modernster 2,4 GHz Graupner HoTT Technologie

Bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger

Drahtlose L/S-Funktion

Joystick Funktion über MicroUSB-Kabel für das Training am Flugsimulator ohne zusätzliche Dongels

5 verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch) per Softwareupdate möglich.

Verfügbarkeit der entsprechenden Sprache siehe Downloadbereich.

Modellspeicher über PC speicher- und ladbar

Produktinformation

7 schaltbare Sprachausgaben

10 benutzerdefinierbare Sprachausgaben auswählbar

Modelltypen: Flugmodell, Helicopter, Copter, Automodell, Boot

Lademöglichkeit des internen 1500 mAh LiPo Akkus über micro-USB Anschluss an 5 V DC USB 500 mA mit Ladeanzeige bei ausgeschaltetem Sender.

Spezielle Software für Copter: 8 Kanäle für GPS Funktionen oder zusätzliche Schaltfunktionen im Copter verfügbar

Servozykluszeiten für Digitalservos von 10ms wählbar

Ultraschnelle Reaktionszeiten durch direkte Übertragung der Daten vom Hauptprozessor zum 2.4 GHz Transceiver mit zuverlässiger Übertragung. Keine Zusätzlichen Verzögerungen durch Umwege über einen Modulprozessor.

Im Handgriff integrierte Antenne

intuitive Bedienung und Programmierung

Ein kontrastreiches blau beleuchtetes Grafikdisplay gewährleistet perfekte Kontrolle der Einstellparameter wie Modelltyp, Modellspeicher, Uhren und der Betriebsspannung.

12 Steuerfunktionen

Modelltypen Flugmodelle: 1QR, 1QR 1WK, 2QR, 2QR 1WK, 2QR 2WK

Freie Zuordnung aller Schalter

250 Modellspeicher

5 Schalter/Taster, davon 3 3-Stufen-Schalter, 1 2-Stufen-Schalter, 1 Taster, 1 Analog Drehgeber

Mode 1 bis 4 frei wählbar

Key-Lock Funktion gegen unbeabsichtigte Bedienung.

Display Wechsel vom Hauptmenü in das Telemetriedisplay mit ESC.

Zahlreiche Telemetriedisplay, Programmier- und Auswertefunktionen direkt im Senderdisplay

2 Flugphasen programmierbar

Taumelscheibenbegrenzer

Servo-Wegverstellung für alle Servokanäle und für jeden Endausschlag getrennt einstellbar

Sub-Trim zur Einstellung der Neutralstellung aller Servos

2stufiges Expo-/Dual-Rate-System, einzeln einstellbar, während des Fluges umschaltbar

K1 Kurve

Mischerfunktionen

Programmierbare Fail-Safe-Funktion »Halten« oder »voreingestellte Positionen anfahren« für jeden einzelnen Servokanal getrennt einstellbar

Stoppuhren/Countdown-Timer mit Alarm-Funktion

Modell-Kopierfunktion für Modellspeicher

Datenformate an der Datenbuchse: Telemetry, Bluetooth, CRSF V2 unidirektional

Technische Daten

Kanal: 12/0/0/A

2,4GHz: 9749098

Lieferumfang

MZ-12 PRO HoTT 12-Kanal 2,4Ghz Sender

Senderakku LiPo 1500mAh

USB Kabel

Kurzanleitung

Produktinformation
