

Produktinformation

ISDT K2 Dual Charger 200 (500)W x2 AC/DC Ladegerät 1-6S

Art-Nr.: K2 / Marke: [ISDT](#)

149,00CHF / Stück

zzgl. Versand

Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen
Versandfertig

Beschreibung "ISDT K2 Dual Charger 200 (500)W x2 AC/DC 1-6S Ladegerät"

AC/DC Doppelmodus | Zweikanal-Schnellladung
Synchron Paralleles Laden | 2,8 IPS-LCD-Anzeige

AC/DC-Dualmodus

AC/DC-Dualeingang erfüllen unterschiedliche Nutzungsanforderungen.
Ausgang: AC /200W, DC /500Wx2.

AC/DC Sicherer Zugang

Narrensichere Eingabeschnittstelle. Intelligenter Entwurf
Der DC-Eingangsanschluss und der AC-Eingangsanschluss schließen sich gegenseitig aus.
Es kann immer nur ein Eingang auf einmal ausgewählt werden,
Stellen Sie den Sicherheitsbetrieb sicher.

AC/DC-Doppelmodus

AC/DC-Dualeingang erfüllen unterschiedliche Nutzungsanforderungen.
Ausgang: AC /200W, DC /500Wx2.

Hochleistungs-Synchron-Doppelkanal, mit intelligenter Aufladung.
Intelligenter Hochgeschwindigkeitsprozessor liefert Parameterinterferenzen an jeden Anschluss.
Problemlos mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 500W für einen einzelnen Port.
Entscheiden Sie sich für ISDT, Powered by Innovation.

2.8 IPS-LCD-Anzeige

Geringer Stromverbrauch, 178° Sichtwinkel
Anzeige klar und deutlich.
Sogar in verschiedenen harten Umgebungen oder Winkeln
Sowie bei starkem Sonnenschein.

Zwei-Wege-USB-Schnittstelle

Durch Verbinden des microUSB-Anschlusses des Ladegeräts mit dem PC, alle Serien können die neueste Firmware-Aktualisierung erwerben. Sie kann auch 5V/2A Strom über die USB Typ-C-Schnittstelle ausgeben zum Aufladen mobiler Geräte.

Technische Daten

- Eingangsspannung: WECHSELSTROM 100~240 V / GLEICHSTROM 10~30 V
- Ausgangsspannung: GLEICHSTROM 1~30V

Produktinformation

- Max. Eingangsstrom: GLEICHSTROM 35A
- Ladestrom: 0,2~20A x2
- Entladestrom: 0,2~1,5A x2
- Ausgleichsstrom: 1,5A/Zelle Max
- Max. Entladeleistung: 15W x2
- Max. Ladeleistung: Wechselstrom 200W / Gleichstrom 500W x2
- Alarm bei anormaler Spannung: Unterstützung
- Alarm bei falscher Einstellung der Zellzahl: Unterstützung
- Unterstützte Batterietypen und Zellenzahl: LiFe, Lilon, LiPo 1~6S, LiHv 1-6S, Pb 1-12S, NiMH/Cd 1-16S
- Leistung und Strom bei Parallelladung: 800W/35A
- Leistung und Strom bei Parallelentladung: 30W/3A
- Arbeitstemperatur: 0~40
- Lagertemperatur: -20~60
- Abmessung: 142x135x64mm
- Gewicht: ca. 700g

Technische Daten Eingangsspannung (V): 100-240 / 10-30 ladbare Akkutypen: LiFe, Lilon, LiPo, LiHv, NiMh, NiCd, Pb ladbare Zellenzahl: 1-6Lixx, 1-6LiHv, 1-16Nixx, 1-12 Pb Ladestrom (A): 20 Entladestrom (A): 1,5 Ladegeräte Kategorie: AC/DC 12V+240V Leistung/Watt (W): 500
