

Produktinformation

Kyosho Wave Chopper 2.0 RC Electric Readysset (KT231P+) T2 Vert

Art-Nr.: K.40211T2B

279,00CHF

zzgl. Versand

Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen Versandfertig



Erleben Sie die Aufregung realistischer Waterbike-Action und einen neuen Stil des Marine-Spaßes!

Kyosho bringt den Spaß zurück ins Wasser mit der Wiederbelebung des kunstvoll gestalteten Wave Chopper, der erstmals 2001 veröffentlicht wurde! Um den neuen Wave Chopper 2.0 mit moderner R / C-Technologie und Leistung zu verbessern, werden ein neu gestaltetes Ruder, ein Heckrohr und eine Motorhalterung im Rumpf im Maßstab 1/6 mit Fahrerfigur mit den neuesten R / C-Komponenten und -Systemen kombiniert. Das optimale Drehmoment des G14L-Motors der Klasse 550 mit Wassermantel arbeitet in perfekter Synergie mit dem 60-A-Geschwindigkeitsregler KAOSHO SPEED HOUSE KA60-91W mit großer Kapazität, um eine starke Beschleunigung und rasante Leistung zu erzielen und gleichzeitig den Wärmeverlust zu reduzieren. Styrolschwimmer sorgen für Auftrieb, der den Rumpf unsinkbar macht, auch wenn er nicht vollständig wasserdicht ist. Da sowohl Rumpf als auch Fahrer vormontiert sind, legen Sie einfach 4 AA-Batterien (separat erhältlich) in den Sender ein, laden Sie den NiMH-Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät auf und montieren Sie die Fahrerfigur, um

Produktinformation

Spritzer zu erzeugen. Der Wave Chopper 2.0 bietet mit diesem praktischen Paket allen den Spaß am Marinesport!

Technische Daten

- Länge 595 mm
 - Breite 220 mm
 - Höhe 350 mm
 - Gewicht ca. 1.600 g
 - Sender KT-231P +
 - ESC KYOSHO GESCHWINDIGKEITSHAUS KA060-91W
 - Servo KS4031-06W
 - Motor G14L-Motor der Klasse 550 mit Wasserkühlmantel
 - Batterie 7,2 V-2200 mAh NiMH
 - Kompatible Batteriegröße L148xB52xH30mm oder weniger
 - Ladegerät Ni-MH-Akku für USB-Ladegeräte
 - Propeller D31xP1.4 (Polycarbonat)
 - Höchstgeschwindigkeit ca. 24 km / h.
 - Betriebszeit ca. 5 min.

Readyset-Inhalt

- Komplet montierter Rumpf
 - Syncro KT-231P + Sender
 - Spritzgussbootständer
 - Gemalte Figur
 - Inbusschlüssel □ 1,5 □ 2,5)
 - Schraubenschlüssel □ 4.0 □ 5.5□
 - Empfängerantennenleitung
 - 7,2 V-2200 mAh Ni-MH-Akku /
 - Ni-MH-Akku für Delta-Peak-USB-Ladegerät / PVC-Band zur Abdichtung

Erforderlich für den Betrieb

- Alkalibatterien der Größe AA x 4 für den Sender