

Produktinformation

Graupner GR-12 + 3xG HoTT- 2.4 GHz Empfänger

Art-Nr.: D-Power 33576

79,90CHF

zzgl. Versand

 Lieferung bis zu 4 Wochen, kann für Sie bestellt werden.

Artikelnummer: 33576

Artikelcode: 8809403498375

Graupner GR-12 +3xG Empfänger mit 3-Achs-Gyro (6-Kanal) 33576 Der Graupner GR-12 +3xG HoTT Empfänger kann mit bis zu 6 Kanälen belegt werden und verfügt über ein integriertes 3-Achs-Gyrosystem (Kreisel). Das 3-Achs-Gyro sorgt für Stabilität, selbst bei schlechten Windverhältnissen. Die proportionale Kreiselausblendung sorgt für ein natürliches Flugverhalten. Dank des 3-Achs Kreisels lassen sich auch schwierigste Flugmanöver gutmütig und sehr sauber fliegen. Die Kreiselzuweisung und alle Parameter lassen sich problemlos über die HoTT-Telemetrie einstellen.

Mit der GRAUPNER HoTT 2,4GHz-Technologie verfügt der Empfänger über ein sicheres Hopping-Telemetry-Transmission-Hochfrequenzteil mit hochwertigen Komponenten und modernster Software. Der Empfänger übermittelt ohne Zusatz-Sensorik die Parameter „Empfängerspannung“, „Empfängertemperatur“ und „Signalstärke“ an den Sender.

Merkmale Empfänger • Die Verwendung von bis zu 75 Kanälen sorgt für eine extreme Betriebssicherheit und ist unempfindlich gegen externe Störeinflüsse • Der breite Empfänger-Spannungsbereich von 3,6 V - 8,4 V (Funktionsfähig bis 2,5 V) sorgt für volle Funktionalität auch bei Spannungsschwankungen • Kompakte Größe und minimal mögliches Gewicht • Sehr hohe Empfängereingangsempfindlichkeit, dadurch sehr hohe Reichweite • Stirnseitig angebrachten Servo-Anschlüsse erleichtern den Einbau und garantieren stets feste Verbindungen • Failsafe, Hold, AUS und Standard (Kanal 1 = Failsafe, alle anderen Hold) programmierbar

Merkmale 3-Achs-Gyro • Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen Windverhältnissen für bis zu 3 Achsen • Verschiedenen Flugmodi: Aus, normal, Heading Lock-Modus mit I Ausblendung bei Ruderausschlag, Drehratenmodus • Die Flugmodi lassen sich bei Bedarf über einen Kanal umschalten. Dabei lassen sich die Modi für Querruder/Höhenruder und für Seitenruder getrennt einstellen • Natürliches Flugverhalten durch proportionale Kreiselausblendung • Sehr gute Stabilisierung für sauber geflogene Flugfiguren • Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu beherrschende Kunstflugmodelle sehr gutmütig fliegen • Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen • Einfache Einstellung der Kreiselzuweisung • Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie

Technische Daten • Kanäle: 6 • 3-Achs-Gyro: integriert • Abmessungen ca.: 36 x 21 x 10 mm • Gewicht ca.: 7 g • Frequenz: 2400 ... 2483.5 MHz • Modulation: 2.4 GHz FHSS • Reichweite: ca. 2000 m • Stromaufnahme: 70 mA • Betriebsspannung: (2,5V) 3,6V bis 8,4V • Antennenlänge: 1x Draht 145 (Antenne 30) mm • Temperaturbereich: -15 bis +70°C