

Produktinformation

D-Power AL 3542-5 Brushless Motor

Mit der D-Power Brushless Motoren Serie bieten wir Ihnen ein breites Sortiment von hochwertigen Antrieben. Die Außenläufer besitzen feinstgewuchtete Glocken (incl. Aufkleber), die einen perfekten Rundlauf garantieren. Durch die hochwertigen Neodym-Magnete und die Wicklungen aus besonders reinem Kupfer, erzielen die D-Power Motoren einen hohen Wirkungsgrad.

Die Montage der Außenläufer kann beidseitig erfolgen. Im Lieferumfang der Außenläufer-Motoren sind Luftschraubenmitnehmer, Rückwandbefestigung und Montagematerial enthalten.

Alle Motoren wurden in Deutschland von einem namhaften Ingenieur vermessen und geprüft. Die vom Hersteller angegebenen Daten wurden dabei durch die technischen Messungen bestätigt.

Features:

Sehr hohes Drehmoment

Hochwertige Neodym-Magnete

Doppelt kugelgelagert

Rundlaufoptimierte, feinstgewuchtete Aluglocken

CNC-gefräst aus hochwertigem Aluminium

Lieferung komplett mit Luftschraubenmitnehmer, Rückwandbefestigung und Montagematerial

Technische Daten:

Eigenschaften Motor AL 3542-5

Abmessungen: 35 x 41,2 mm

Welle Ø: 5,0

Lipo / NC Zellen: 3 - 5 / 8 - 15

Leerlaufstrom: 1,8A

empfohlener Strom: 35A

Strom kurzzeitig: 40A

Leerlaufdrehzahl: 1100 U/min/V

Gewicht: 135g

Schubkraft: ca. 2200g

Luftschrauben Empfehlung:

Zellenanzahl Luftschraube - Strom

2S Lipo ---

3S Lipo: 9 x 7.5 / 10 x 7

4S Lipo: 9 x 5 / 8 x 6

5S Lipo: 7 x 6

6S Lipo: ---