

Produktinformation

FMS Beaver V2 PNP - 200 cm - Combo incl. Reflex Gyro System

Art-Nr.: D-Power DPFMS090P-REF

529,00CHF

zzgl. Versand und 20,00CHF Sperrgutzuschlag

 Lieferung bis zu 4 Wochen, kann für Sie bestellt werden.

Artikelnummer: DPFMS090P-REF

Artikelcode: 4251014711574

Die FMS Beaver V2 ist mit einer Spannweite von 2 Metern, einem Gewicht von nur 3800 g und einem Schub von über 5kg ein Trainer mit erstaunlich gutmütigen Flugeigenschaften - ein Wochenend-Flieger mit STOL-Fähigkeiten und überraschenderweise auch ein Kunstflug-Kraftpaket.

Leistungsstarker Brushless-Antrieb eingebaut Die Beaver V2 ist mit einem kraftvollen Außenläufer mit 550KV ausgestattet. Sowohl der Motor als auch der 70A-Regler sind flugfertig im Modell installiert.

Installierte Servos Sechs Servos sind im Modell fertig eingebaut und verkabelt. Sie steuern das Modell über Höhe, Seite, Querruder und Landeklappen.

Integrierte Beleuchtung Das Flugmodell ist ausgestattet mit eingebauten Navigationslichtern und Landescheinwerfer und verleihen dem Modell den letzten Hauch von Realismus.

Scale Details Die Beaver V2 von FMS verfügt über schöne Scale-Details, die das Modell noch realistischer wirken lassen. Aber auch in der Luft und bei Starts und Landungen gibt die Beaver ein vorbildgetreues Flugbild ab.

Schleppkupplung und Schwimmer optional Optional erhältlich sind eine Schleppkupplung zum Schleppen von Segelflugzeugen sowie ein Schwimmer-Set für Starts und Landungen auf Gewässern und Schnee.

Schnelle Montage Mit der neuen Multi-Connect Technologie lassen sich die Tragflächen dank des Stecksystems ohne Kabel auseinanderziehen demontieren. Das vereinfacht und beschleunigt das Zusammenstecken bzw. Auseinandernehmen der Flächen und ist somit schnell transportfähig. Das Modell ist vollständig aus robustem und leichtem EPO52-Hartschaummaterial gefertigt. Kleine Beschädigungen lassen sich somit in sekundenschnelle mit Sekundenkleber reparieren.

Merkmale • Multi-Connect-Technologie für schnelle Montage • leichte EPO-52-Hartschaumkonstruktion • robustes Metall-Landegestell - auch für unsanfte Landungen • übergroße Reifen für nahezu jeden Untergrund • NEU neue Räder mit Kugellagern minimieren den Rollwiderstand und erhöhen die Lebensdauer der Reifen • eingebaute LED-Navigationslichter

Produktinformation

und Landescheinwerfer • Landeklappen für hervorragende Langsamflugeigenschaften • großes Akkufach für 6S-Akkus und bis zu 15-Minuten Flugzeit • optional mit Schwimmern aufrüstbar • optionale Schleppkupplung erhältlich • verschraubte Konstruktion, kein Kleben notwendig • reich bebilderte, deutschsprachige Montageanleitung

Reflex Stabilisierungssystem (in diesem Set enthalten) Diesem Set liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden: • Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen Situationen bietet. • Optimized Modus: Das Kreiselsystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage. • Aus: Das Reflex System lässt sich vollständig ausschalten. Das Reflex System ist speziell für dieses Flugmodell eingestellt. Es sind keine weiteren Programmierungen erforderlich, lediglich der Einbau und Anschluss im Modell ist noch durchzuführen. Das Reflex System lässt sich mit allen Empfängern mit mindestens 4 Kanälen verbinden.

Technische Daten • Spannweite ca.: 2000 mm • Rumpflänge ca.: 1304 mm • Tragflächeninhalt: 53,3 dm² • Fluggewicht ca.: 3800 g • Schwerpunkt: 70 - 75 mm • Motor: Brushless 4258 (550KV) • Regler: Brushless 70 A • Servos: 6x 17g • Propeller: 15 x 9" • Bauweise: EPO 52 • Montagezeit ca.: 35 Min. • Flugzeit ca.: 8 - 15 Min.

Benötigtes Zubehör • Fernsteuerung: mind. 5 Kanäle • Empfänger: mind. 5 Kanäle • Akkus: 6S LiPo 4000-5000mAh (22.2V) • Ladegerät