

## Produktinformation

# FMS Avanti V3 Jet EDF 70 PNP - 90 cm

Art-Nr.: D-Power DPFMS127P-REF

**439,00CHF**

zzgl. Versand und 20,00CHF Sperrgutzuschlag

» Lieferung 2 - 6 Monate, kann für Sie bestellt werden.

**Artikelnummer:** DPFMS127P-REF

**Artikelcode:** 4251014713493

Der Avanti - ein Klassiker neu aufgelegt

Entwickelt von einem italienischen Team aus Piloten und Ingenieuren steht die FMS Avanti an der Spitze der Modellfliegerei. Das schlanke und attraktive Design des SebArt-Teams, kombiniert mit den innovativen und fortschrittlichen Produktionsmethoden von FMS, verspricht erstaunliche Leistungen.

**Jetzt noch besser** Die Avanti V3, mit einer Spannweite von 900mm, wurde von der Nase bis zum Heck überarbeitet, wobei kein Detail übersehen wurde. So wurde der EDF überarbeitet für zusätzliche Effizienz. Ein optimierter 3060 KV1900 Motor sorgt in Kombination mit einem Hobbywing 80A Regler mit 5A BEC für ein besseres Verhältnis von Schub zu Gewicht. Außerdem wurden das Stecksystem der Tragfläche und das stoßgedämpfte Fahrwerk verbessert. Darüber hinaus verfügt die Avanti V3 über ein neues, goldenes Farbdesign und eingebaute Navigationsbeleuchtung.

**Leistungsstarker Antrieb** Angetrieben wird die Avanti V3 von einem optimierten 3060-KV1900 Brushless Motor in Verbindung mit einem effizienten 70mm 12-Blatt Impeller und einem Hobbywing 8A Flugregler .

**Leichte Konstruktion in PNP** Das Jet Modell ist gefertigt aus extrafestem und besonders leichtem EPO-Hartschaummaterial und an den wichtigsten Stellen mit Kohlefaser verstärkt. Die komplette Elektronik wie Motor, Impeller, Regler, Servos und das elektrische, gefederte Einziehfahrwerk sind bereits fertig im Modell verbaut, so dass das Modell in etwa 15 bis 30 Minuten flugfertig montiert ist. Akku rein, Empfänger rein, und die Avanti V3 von FMS ist bereit - bereit Ihnen ein breites Grinsen ins Gesicht zu jagen.

**Inklusive FMS Reflex Stabilisierungssystem** Dieses Modell liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes FMS Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden: • Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen

## Produktinformation

---

Situationen bietet. • Optimized Modus: Das Kreiselssystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage. • Aus: Das Reflex System lässt sich vollständig ausschalten. Das FMS Reflex System ist speziell für dieses Flugmodell eingestellt. Es sind keine weiteren Programmierungen erforderlich. Das FMS Reflex System lässt sich mit allen Empfängern mit mindestens 4 Kanälen binden.

**Eigenschaften** • Offiziell lizenziert von SebArt • Konstruktion aus extrafestem EPO-Hartschaummaterial • Kunststoff- und Kohlefaserverstärkungen für geringes Gewicht und dennoch hohe Steifigkeit • Reflex Stabilisierungssystem mit Kreisel (kompatibel mit allen Empfängern mit mind. 4 Kanälen) im Lieferumfang enthalten • Brushless 3060-KV1900 Motor und Hobbywing 80A Regler mit 5A BEC eingebaut • effizienter 70mm 12-Blatt Impeller eingebaut • elektronisches gefedertes Einziehfahrwerk fertig eingebaut • große Reifen, geeignet für den Einsatz auf rauem Gelände • acht 9g Digital Servos mit Metallgetriebe eingebaut • angelenkte Landeklappen für unkritische Landeanflüge • übergroßes Kabinenfach ermöglicht große Akkus und einfache Wartung • neu konzipierte Verriegelung der Kabinenhaube • verbesserte elektronische Steckverbinder für zusätzliche Sicherheit • vorinstallierte Kugelgelenkverbindungen • integrierte, funktionsfähige Navigationsbeleuchtung • kleberlose Montage, Konstruktion komplett verschraubt • in etwa 15 bis 30 Minuten flugfertig montiert • fertig lackiertes Farbschema • umweltfreundliche Lackierung auf Wasserbasis

**Technische Daten** • Spannweite: 900 mm • Länge: 1050 mm • Fluggewicht: ca. 1750 g • Flächeninhalt: 17,2 dm<sup>2</sup> • Flächenbelastung: 101,7 g/dm<sup>2</sup> • Motor: Brushless 3060-KV1900 • Impeller: 80mm, 12-Blatt • Regler: Brushless 80A / 5A BEC • Servos: 8x 9g MG

**Benötigtes Zubehör** • Fernsteuerung: mind. 6 Kanäle • Empfänger: mind. 6 Kanäle • Akku: 6S LiPo-3300mAh 30C z.B.: D-Power HD 3300 6S 22.2V • LiPo Ladegerät z.B.: D-Power Premium 200