

Produktinformation

Phoenix Aurora F3A ARF - 150 cm

Art-Nr.: D-Power PH188

329,00CHF / Stück

zzgl. Versand und 20,00CHF Sperrgutzuschlag

» Lieferung 2 - 6 Monate, kann für Sie bestellt werden.

Artikelnummer: PH188

Artikelcode: 4251014713325

F3A Kunstflug Trainer Die Aurora ARF von Phoenix Model ist mit 150cm Spannweite ein perfektes F3A-Modell für den ambitionierten Hobbypiloten. Ob schnell oder langsam, ob präziser Kunstflug oder F3A Action, die Aurora bietet ein tolles Paket aus Größe, Leistung und Preis und lässt sich präzise durch jede Kunstflugfigur bewegen. Das Modell ist in einer extrem leichten und hochfesten Balsa-Holzbauweise konstruiert und ist ausgelegt für Elektro- oder Verbrenner-Antriebe.

Holzkonstruktion mit enorm hohen Vorfertigungsgrad Das Modell ist in extrem leichter und hochfester, lasergeschnittener Holzbauweise gefertigt. Dabei besticht die Konstruktion durch einen enorm hohen Vorfertigungsgrad, wodurch sich der Bauaufwand nahezu auf den Einbau von Antrieb und Elektronik reduziert.

Original ORACOVER®-Bespannung Das Flugmodell ist komplett fertig mit ORACOVER®-Folie bespannt, welche zum Einen bekannt für seine Langlebigkeit ist und zum Anderen für eine tolle Optik sorgt.

Elektro oder Verbrenner Dieses Modell kann beides! Die Konstruktion ist sowohl für den Elektro-Antrieb als auch für den Antrieb mit Verbrennungsmotoren vorbereitet. Die einzige Frage ist also: mordsmäßiger Sound oder lieber absolute Effizienz?

Eigenschaften

- Elektro- oder Verbrennerbetrieb möglich
- extrem leichte und hochfeste, lasergeschnittene Holzkonstruktion
- sehr hoher Vorfertigungsgrad
- Bespannung mit Original ORACOVER® Folie
- abnehmbare Kabinenhaube

Produktinformation

- inklusive 58mm Spinner aus Kunststoff

Technische Daten Eigenschaften Aurora Spannweite: 1500 mm Länge: 1335 mm Fluggewicht: ca. 2600-2800 g Flächeninhalt: 38,4 dm² Flächenbelastung: 70g/dm² Profil: NACA

RC Funktionen Empf. Zubehör Querruder: 2x D-Power AS-575BB MG Servo Seitenruder: 1x D-Power AS-575BB MG Servo Höhenruder: 1x D-Power AS-575BB MG Servo

Antriebsempfehlung Aurora Motor (Elektroantrieb): Brushless Außenläufer D-Power AL 42-06 Regler(Elektroantrieb): D-Power Comet 60A BEC Brushless Regler Akku (Elektroantrieb): 6S LiPo / z.B.: D-Power HD-5000 6S Lipo (22,2V) 30C Motor (Verbrennerbetrieb): 46 - .55 2-Takt oder .52 4-Takt

Video