

Produktinformation

ISDT X16 Dual Channel 16S Smart Charger 2-16S 20Ax2 / 1100Wx2 AC/DC Ladegerät

Art-Nr.: X16 / Marke: [ISDT](#)

630,00CHF

zzgl. Versand

 Ist bestellt

Beschreibung "ISDT X16 Dual Channel 16S Smart Charger 2-16S 20Ax2 / 1100Wx2 AC/DC Ladegerät"

All-Core, Allround.

Unabhängiger Zweikanal?Unterstützung 2~16S Lithium-Batterie
20A x2 1100W x2

- Allround, kontinuierlich hohe Energie.
- Unterstützt 2~16S LiFe, LiPo, LiHv, ULiHv Akku
- Der Ultra-Hochspannungs-Lithium-Akku mit 4,45V Batteriezellenspannung ist kein Problem.
- Die maximale Gesamtausgangsleistung beträgt 2200W,
- Kontinuierliche, hochenergetische Leistung.

Unterstützt 2~16S Batterie

Der X16 verfügt über einen 18PIN-Balance-Anschluss, und beide Kanäle können unabhängig voneinander 2~16S-Lithiumbatterien unterstützen.

- Leistungsstarker Synchron-Doppelkanal,
- mit Smart Charging.
- Smart High Speed Processor liefert die Parameter für jeden Anschluss.
- Problemlos mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 1000W für einen Anschluss.
- Wählen Sie ISDT, Powered by Innovation.

Unterstützt Bluetooth Connect Funktion und mobilen Betrieb.

Das X16 kann sich über Bluetooth mit mobilen Geräten verbinden, das Ladegerät steuern, um Aufgaben auszuführen oder detaillierte Parameter jedes Kanals in der App "isdGO" anzuzeigen. Sie können auch Ladeaufgaben in der App voreinstellen und das Laden mit einer Taste anstelle von langwierigen Ladeschritten verwenden. Das OTA-Upgrade steht kurz bevor.

Leistung aus dem Herzen

Eingebautes, unabhängiges Dual-1200-W-Hochleistungs-AC-Netzteil,

Mit Kurzschlusschutz, Überlastungsschutz,

Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz,

Unterstützt AC 120V & AC 220V Spannungseingang.

Zwei Kanäle arbeiten unabhängig und stabil, die unabhängig oder kombiniert werden können.

Bietet einen stetigen Stromfluss für die Stabilität des X16.

Synchrones paralleles Laden.

Eingebauter Hochgeschwindigkeits-Prozessor Synchron

Gleichmäßiges Laden über zwei Kanäle.

Maximale Parallel-Ladeleistung bis zu 1800W.

Produktinformation

- Gewicht ca. 3,5kg
- Maße: 276x246x82 mm
- Ladbare Zellen: LiFe, LiPo, LiHv, ULiHv (2~16S)

Technische Daten Eingangsspannung (V): 100-240 Auswahl-Kategorie: Ladegeräte 12+220V ladbare Akkutypen: LiFe, LiPo, LiHv, ULiHv ladbare Zellenzahl: 2-16 Lixx Ladestrom (A): bis 20 Ampere Entladestrom (A): 0,5-3,0 Ladegeräte (Kategorie): AC/DC 12V+240V Leistung/Watt (W): 2200 Ladestrom (Kategorie): Bis 20A Entladestrom (Kategorie): Bis 3A